

SunLight^{Star}

La stampante ideale per ID card, card associative, gift card, carte fedeltà, abbonamenti, card finanziarie e molto ancora.

CARATTERISTICHE

- ✓ Stampa a colori e monocromatica
- ✓ Slot per caricamento tessera singola
- ✓ Facile sostituzione dei nastri e della testina di stampa
- ✓ Protezione RFID dei nastri



OPZIONI

- ✓ Codifica Banda Magnetica (4 milioni di passaggi)
- ✓ Codifica Smart Card Contact (1 milione di passaggi)
- ✓ Codifica Smart Card Contactless
- ✓ Flip-over disponibile per stampa fronte retro
- ✓ Ethernet (10/100 Mbps)



		Descrizione
		SUNLIGHT STAR - Caricamento automatico
Stampa	Tecnologia	Dye-Sublimation (Colore), Stampa a Trasferimento Diretto (Mono)
	Velocità di stampa	Mono: fino a 700 tessere/ora (5,1 s), A Colori fino a: 150 tessere/ora (24 s)
		Fronte e Retro fino a: 100 tessere/ora sec/pc (36 s)
	Modalità di stampa	Edge-to-edge, stampa su un lato o fronte e retro (modello dual side)
	TPH	Risoluzione: 300 dpi (11.8 dpm)
	Colore	16.7 Milioni di Colori
	Nastro	YMCKO- 200 stampe/nastro, YMCKOK- 170 stampe/nastro
		Mezzo pannello YMCKO- 400 stampe/nastro
Monocromatici Nero, Argento, Oro, Bianco - 1000 stampe/nastro		
		Protezione mediante Tag RFID
Card	Materiale	PVC, Materiali compositi
	Spessore	0.40 mm ~ 1.2 mm
	Formato	ISO CR-80-ISO 7810
Codifica (opzionale)	Banda Magnetica	ISO7811 (Tracce 1,2,3), Coercitività: Hi-Co / Lo-Co
	Contact (IC) Card	ISO7816, EMV 1, PBOC 3.0 Contact Landing Type
	Mobile Chip Card	Default, ISO 7816
	Contactless (RF) Card	Mifare, ISO 14443 A,B, ISO15693
Network (opzionale)	Ethernet (TCP/IP)	Ethernet integrata (10/100 Mbps)
Vari	Codice a barre (via Windows driver)	Code 39, Code 128 B & C con o senza codice di controllo
		2 di 5 interleaved
		UPC-A, EAN 8 & EAN 13
		PDF-417 2D bar code e altri simboli possono essere stampati mediante driver di Windows
	Fonts	Font True Type mediante driver Windows
	CPU	Processore 32 bit
	RAM	128 MB
	SAM	PLCC 1 (Extra - 2 slot), SIM 4 slot
	Porta I / F	USB2.0, RS-232C
Driver	Windows® XP / Vista™ / Server 2003 & 2008 / Windows® 7 / Windows® 8 Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL)	
Certificazioni	FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, KCC, Microsoft RoHs	
Metodo di caricamento	Caricamento automatico	Carico 100 tessere (0,76mm) / Caricamento carta singola manuale
		Scarico- 70 cards
Temperatura	Temperatura di utilizzo	5 ~ 40°C, 20 ~ 90% RH
	Temperatura di stoccaggio	10 ~ 60°C
Alimentazione	Adattatore esterno	Input: 100 V ~ 240 V, 50 / 60 Hz, Output: DC 24 V
Dimensioni e peso	Dimensioni (mm)	Single: 403 (L) X 202 (H) X 192 (W)
		Dual: 471 (L) X 202 (H) X 192 (W)
	Peso netto	Single: 5.5 kg / Dual: 6.5 kg

TESSERE.NET